

CP 35



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Homologation CE
- Faisceau électrique **protégé dans tube acier**
- Rampes acier + bois, **réglables en écartement**
- Béquilles **automatiques** à l'abaissement des rampes
- Ossature robuste **mécano soudée**
- 4 Anneaux d'arrimage CE
- Plancher métallique **antidérapant** (tôle larmée)
- Garde boue monobloc **acier résistant**
- Suspensions d'essieux par compression
- Freinage inertie de chaque essieux
- Béquille avant à semelle
- Timon classique*
- Anneau d'attelage BNA

*Réglage manuel de la hauteur d'attelage

OPTIONS

- Feux LED
- Porte documents étanche
- Peinture spéciale réalisée en usine
- Rampes aluminium
- Roue de secours latérale
- Plancher composite
- Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs

- Butée réglable
- Roue jockey **en acier** avec béquille de forte section
- Timon **hydraulique GOURDON**
- Attache à boule diamètre 50
- Anneau d'attelage DIN 40 pour crochet Rockinger

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	PTC ¹ kg	CU ² kg	dimensions utiles				dimensions hors tout ³		rampes			roues
			L mm	l mm	H mm	h mm	Lht mm	lht mm	long. mm	larg. mm	écart ^t min. mm	
CP 35	3500	2800	3400	1650	520	260	4960	2250	1500	280	350	195x14
CP 35 PB	3500	2800	3600	1700	530	260	5033	2270	1500	280	400	195x14
CP 35 SN	3500	2800	3400	1650	450	260	4880	2250	1500	280	350	195x14

¹ Poids total en charge ² Charge utile ³ Avec timon hydraulique Gourdon® à réglage hydraulique de la hauteur d'attelage