

## GPA 350



### ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Homologation CE
- Faisceau électrique
- Rampes aluminium réglables en écartement
- Béquilles
- Ossature robuste
- 4 Anneaux d'arrimage CE
- Plancher bois
- Garde boue monobloc
- Suspensions d'essieux par compression
- Freinage inertie de chaque essieux
- Roue Jockey en acier avec béquille de forte section
- Timon classique\*
- Anneau d'attelage BNA

\*Réglage manuel de la hauteur d'attelage

### OPTIONS

- Feux LED
- Porte documents étanche
- Roue de secours latérale
- Plancher composite
- Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs
- Butée réglable
- Timon hydraulique **GOURDON**

- Attache à boule diamètre 50
- Anneau d'attelage DIN 40 pour crochet Rockinger

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	PTC <sup>1</sup> kg	CU <sup>2</sup> kg	dimensions utiles				dimensions hors tout <sup>3</sup>		rampes			roues
			L mm	l mm	H mm	h mm	Lht mm	lht mm	long. mm	larg. mm	écart <sup>t</sup> . min. mm	
<b>GPA 250</b>	2500	1900	3100	1500	510	260	5033	2070	1800	300	400	185x14
<b>GPA 350</b>	3500	2800	3600	1700	530	260	5033	2270	1800	300	400	195x14

<sup>1</sup> Poids total en charge <sup>2</sup> Charge utile <sup>3</sup> Avec timon hydraulique Gourdon® à réglage hydraulique de la hauteur d'attelage